

Stabilimento 1: Località Pontevecchio snc ; Stabilimento 2: SS.18 Km 384 - 89015 Palmi (RC)
Tel/Fax 0966/420362 E-mail: info@crucittigroupsrl.it - Sito: www.crucittigroupsrl.it - P.IVA 02559860800

Classe di esposizione	Descrizione ambiente	RAPP. A/C MASS	minimo contenuto cemento kg/m ³	Classe di resistenza: fck [N/mm ²] / Rck [N/mm ²] Consistenza: S4 pezzatura max. Ø 31,5 mm					
				C35/45 Rck 45	C32/40 Rck 40	C30/37 Rck 37	C28/35 Rck 35	C25/30 Rck 30	C20/25 Rck 25
Carbonatazione									
XC1	Asciutto o perman. bagnato	0,60	300	140,00	133,00	130,00	129,00	119,00	117,00
XC2	Bagnato raramente – asciutto	0,60	300	140,00	133,00	130,00	129,00	119,00	
XC3	Moderatamente umido	0,55	320	142,00	133,50	130,50	93,00		
XC4	Ciclicam. asciutto e bagnato	0,50	340	105,00	138,00	133,00			
Cloruri (non marini)									
XD1	Moderatamente umido	0,55	320						
XD2	Bagnato raramente asciutto	0,50	340						
XD3	Ciclicam. asciutto e bagnato	0,45	360						
Gelo e disgelo con e senza sali disgelanti aggressivi									
XF1	Mod. saturazione con acqua in assenza di sali disgelanti	0,50	320						
XF2 *	Mod. saturazione con acqua in presenza di sali disgelanti	0,50	340						
XF3*	Elev. saturazione con acqua in assenza di sali disgelanti	0,50	340						
XF4*	Elev. saturazione con acqua in presenza di sali disgelanti	0,45	360						
Terreni chimicamente aggressivi									
Xa1	Debolmente aggressivo	0,55	320						
Xa2	Moderatamente aggressivo	0,50	340						
Xa3	Fortemente aggressivo	0,45	360						
Calcestruzzo a composizione richiesta* e con materiale riciclato (cls non conformi alle NTC)									
Classe di cemento (Prezzo franco destino m ³)	Dosaggio cemento								
	100 (kg/m ³)	150 (kg/m ³)	200 (kg/m ³)	250 (kg/m ³)	300 (kg/m ³)	350 (kg/m ³)	400 (kg/m ³)	450 (kg/m ³)	
CEM 42,5 R	77,00	84,00	91,00	100,00	112,00	120,00	133,00	140,00	
CEM 32,5 R	78,00	85,00	92,00	102,00	113,00	122,00	134,00	142,00	
Calcestruzzo con materiale riciclato d. 0/32 (Prezzo franco destino)	200 (kg/m ³) CEM III/A 32,5 N 77,00		200 (kg/m ³) CEM II/A-S 42,5 R 84,00		Calcestruzzo per uso esclusivamente di: sottofondi - copertura tubazioni - riempimento posteriore delle murature				
Misto cementato dos 70 (franco ns cantiere)	67,00		70,00		per calcestruzzi debolmente armati in completa sostituzione della rete metallica				
Calcestruzzo fibrorinforzato	Ø 6 mm + 15,00 € / m ³		Ø 8 mm + 20,00 € / m ³						
Servizi, maggiorazioni e note									
Aggregati D max 16-20 mm									4,00.- € / m ³
Per cemento 32,5									- 2,00.- € / m ³
Incremento da S4 a S5									2,50.- € / m ³
Uso pompa di calcestruzzo - Condizioni di Trasporto									
fino a 12,0 m ³									Prezzo fisso € 150,00
tra 12,0 e 30,0 m ³									8,00.- € / m ³
Oltre 30,0 m ³									7,00.- € / m ³
Sosta autopompa									50,00.- € / h
Noleggio tubazione									5,00.- € / ml
Minor trasporto (< 7 mc) per ogni mc in meno									12,00.- € / Mc
Scarico: 5 min/mc. maggiorazione per sosta prolungata									0,80.- € / min

CERTIFICATO FPC

I prezzi s'intendono IVA esclusa.

FPC è una certificazione secondo il D.M. del 14.01.08 e prevede che negli impianti di calcestruzzo certificati, l'azienda sia sottoposta a controlli permanenti della produzione industriale nonché del trasporto del prodotto in cantiere. La ditta **Crucitti Group srl** è certificata dal 25.04.2010.

* Per i cls a dosaggio di cui sopra garantiamo solo per la composizione come richiesto dal cliente (es contenuto di cemento Kg/m³). Visto che questo tipo di cls non è conforme alle norme UNI EN 206-1 e NTC 2018, non diamo garanzie sulle caratteristiche del prodotto (Es. Rck). L'azienda si solleva da ogni responsabilità.

NB. Per gli interventi/getti strutturali non devono essere impiegati calcestruzzi a dosaggio!